



Gruppe beherzt
FÜR DEMOKRATIE UND VIELFALT e. V.

Anleitung „Kreuz ohne Haken“

Vorweg

Lizenzvertrag abschliessen und Schablone ausleihen:

- <https://beherzt.info/kreuze/>
- *Das Kreuz ist markenrechtlich geschützt und darf nicht ohne Erlaubnis der Gruppe „beherzt“ vervielfältigt werden. Schreibt an kreuze@beherzt.info Dort werdet Ihr unterstützt und könnt die Schablonen zum Besprühen der Kreuze ausleihen (kostenfrei, mit der Vereinbarung eines Lizenzvertrages)*

Material

a) Farben (wasserbasierter, wetterfester Lack) für die Kreuzbalken:

Telemagenta RAL 4010 und Schwefelgelb RAL 1016

b) Schwarze und weiße Sprühfarbe für den Schriftzug

c) Pro Kreuz 2 St. gehobelte (verbraucht weniger Farbe) Bretter 1 Meter x 10 cm

d) Schrauben (max Länge: 2x Brettdicke/Stärke)

Plus Rührstäbe (für die Farbdosen), Pinsel oder Rolle, Abdeckfolie, Akkuschauber

Anfertigung

Bretter vorlackieren (jeweils 1x magenta, 1x gelb), trocknen lassen – wenn die Kreuze bei einer Veranstaltung „live“ hergestellt werden sollen, dann am besten die bunt besprühten Bretter schon vorbereiten, sonst dauert das mit dem Trocknen zu lange

Auf die durchgetrockneten Bretter den Schriftzug mit Schablone aufsprühen

Das Verschrauben sollte erst nach ca. 1 Stunde (bzw. kompletter Durchtrocknung des Schriftzugs) erfolgen.

Verschrauben: Magenta Brett (mit Schriftzug nach unten) hinlegen, dann gelbes Brett (auch mit Schriftzug nach unten) drauflegen – dabei darauf achten, dass das "fUEr" und "Haken" übereinander liegen! - dann mittig von hinten EINE Schraube setzen.